

Aluminium Stoeltjesprofiel

Het stoeltjesprofiel is uitermate geschikt om horizontale naden waterdicht te maken, dit door de hoge rug. Hiervoor dient dan wel op het verticale regelwerk EPDM voegband gebruikt te worden, zodat ook de ontmoeting van de verticale regel en het horizontale stoeltjesprofiel waterdicht is en de houten achter constructie zo goed mogelijk beschermd is tegen vocht.

Uitgebreide informatie


Het stoeltjesprofiel is uitermate geschikt om horizontale naden waterdicht te maken, dit door de hoge rug. Hiervoor dient dan wel op het verticale regelwerk EPDM voegband gebruikt te worden, zodat ook de ontmoeting van de verticale regel en het horizontale stoeltjes-profiel waterdicht is en de houten achter constructie optimaal beschermd is tegen vocht.

Flexinplex kan deze specifieke profielen op project basis in elke gewenste NCS, Sikkens of Ral design kleur leveren. De profielen met poedercoating worden geproduceerd met het Qualicoat® kwaliteitslabel in de standaard RAL-kleuren. Ook is er een keuze in diverse glans graden van 78% (glans) of 58% (mat).

Verder garandeert de materiaaldikte van minimaal 1,1 mm een (minimale) kans op uitknikken van de profielen ter plaatse van een vrije overspanning.

TYPE A Aluminium Stoeltjesprofiel

a. 6 mm
b. 41.5 mm
c. 30 mm
d. 11.5 mm
Lengte 3.055 m



Het stoeltjes-profiel wordt bevestigd door deze op de onderste plaat te schuiven en de rug in te klemmen met de plaat welke erboven wordt gemonteerd.

De profielen zijn van hoge kwaliteit en worden toegepast in gevel- en interieurbouw. Standaard worden deze profielen (werkstof nummer AlMgSi0,5) geleverd op lengten van 3,055 mtr. met een naturel geanodiseerde oppervlakte behandeling van 15 Mu.



Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De vermelde informatie en gegevens zijn gebaseerd op opgave van onze fabrikanten en gelden slechts bij benadering en zijn indicatief en dienen als richtwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.