

Aluminium Voegprofiel

Het voegafdek profiel is uitsluitend bedoeld voor verticale toepassing en dekt de verticale naden strak af waarmee een mooi lijnenspel gecreerd kan worden. Wanneer er langs het voegafdek-profiel ontmoetingen zijn met horizontale naden wordt een EPDM-folie tussen het houten regelwerk en het voegafdek-profiel aangeraden, dit om het regelwerk tegen indringend regenslag water te beschermen.

Uitgebreide informatie


Het voegafdek profiel is uitsluitend bedoeld voor verticale toepassing en dekt de verticale naden strak af waarmee een mooi lijnenspel gecreerd kan worden.

Wanneer er langs het voegafdek-profiel ontmoetingen zijn met horizontale naden wordt een EPDM-folie tussen het houten regelwerk en het voegafdek-

TYPE C Aluminium Voegafdekprofiel



a. 6 mm
b. 17 mm
c. 26 mm
Lengte 3,055 m



profiel aangeraden, dit om het regelwerk tegen indringend regenslag water te beschermen. Wanneer het voegafdekprofiel niet is onderbroken zoals bij bijvoorbeeld bij een boeiboord, is een EPDM-folie niet strikt noodzakelijk. Het voegafdek-profiel wordt klemmend bevestigd.

De profielen zijn van hoge kwaliteit en worden toegepast in gevel- en interieurbouw. Standaard worden deze profielen (werkstof nummer AlMgSi0,5) geleverd op lengten van 3,055 mtr. met een naturel geanodiseerde oppervlakte behandeling van 15 Mu. Flexinplex kan deze

specifieke profielen op project basis in elke gewenste NCS, Sikkens of Ral design kleur leveren.

De profielen met poedercoating worden geproduceerd met het Qualicoat® kwaliteitslabel in de standaard RAL-kleuren. Ook is er een keuze in diverse glans graden van 78% (glans) of 58% (mat). Verder garandeert de materiaaldikte van minimaal 1,1 mm een (minimale) kans op uitknikken van de profielen ter plaatse van een vrije overspanning.

Materiaal

Aluminium legering 6063T6

Afwerking

Blank geanodiseerd of gemoffeld in kleur



Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De vermelde informatie en gegevens zijn gebaseerd op opgave van onze fabrikanten en gelden slechts bij benadering en zijn indicatief en dienen als richtwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.